



Triebwerksgruppe FEM classification	Hub- geschw.	Leistung		Triebwerksgruppe FEM classification	Hub- geschw.	Leistung		1Bm	1Am	2m	3m	Ketten- grösse	Ketten Sicherheit Stossfaktor 1.25	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolierstoffklasse - Anschlussicherung generell - Lasthaken DIN 15401	IP55 F 10A	Rundstahlkette, Special chain:		
Schaltungen /h Switchings /h	Lifting speed	Motor power	3x400V 50Hz	Schaltungen /h Switchings /h	Lifting speed	Motor power	3x400V 50Hz	150	180	240	300	Chain safety	Chain safety Dynamic factor 1.25	- Protection DIN 40050: - Insulation class - Fuse protection generally - Load hook DIN 15401	IP55 F 10A	Güteklasse, nach,	Grade: according to:	DAT (8SS) FEM 9.671
ED% Duty factor %	m/min.	kW	A	ED% Duty factor %	m/min.	kW	A	kg	kg	kg	kg	mm						
LCH 1000/1N D8+	8	1.45	3.7	LCH 1000/1NF D8+	8/2	1.45/0.36	4.0/2.8	500	500	500	500	7x22	min. 10x			LCH 1000/1 D8 plus Massbild; Schematic draw		
LCH 1000/1NL D8+	4	0.73	5.5					500	500	500	500	7x22	min. 10x					
				LCH 1000/1SF D8+	16/4	1.45/0.36	5.8/2.6	500	400	320	250	7x22	min. 10x			<div>GIS</div> <div>Hebe- und Fördertechnik</div>		
														<div>Massstab Scale</div> <div>1:2.5</div>		<div>Genehmigt Approved</div> <div>13.04.10</div>		P. ENGEL
														<div>Änderung Modification</div> <div>13.04.10</div>		<div>Index</div> <div>B</div>		9405.9220.5