

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Instalacja wody zimnej, c.w.u. i p.poż.		
L.P.	Materiał	Ilość J.M.
1	Umywalka z syfonem	55 szt.
2	Umywalka dla niepełnosprawnych z syfonem	1 szt.
3	Miska ustępowa	36 szt.
4	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych	1 szt.
5	Pisuar z zaworem spłukującym i syfonem	14 szt.
6	Natrysk z syfonem	7 szt.
7	Zlewozmywak z syfonem	2 szt.
8	Bateria umywalkowa	55 szt.
9	Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych	1 szt.
10	Bateria zlewozmywakowa	2 szt.
11	Bateria natryskowa	7 szt.
12	Zawór ze złączką do węża DN15	8 szt.
13	Zawór ze złączką do węża DN20	2 szt.
14	Rura stalowa DN25	37,6 mb
15	Rura stalowa DN32	75,9 mb
16	Rura stalowa DN50	64,5 mb
17	Rura stalowa DN65	43,0 mb
18	Rura PEX20	8,0 mb
19	Rura PEX25	19,6 mb
20	Rura PP16	23,7 mb
21	Rura PP20	89,5 mb
22	Rura PP25	51,2 mb
23	Rura PP32	62,9 mb
24	Rura PP40	44,5 mb
25	Rura PP50	37,7 mb
26	Rura PP63	11,8 mb
27	Rura PP75	107,5 mb
28	Rura PP90	21,5 mb
29	Mieszacz termostatyczny DELABIE PREMIX DN1"	7,0 szt.
30	Mieszacz termostatyczny DELABIE PREMIX DN3/4"	2,0 szt.
	ZASOBNIK C.W.U. TYP SE-200 TERMO MAX FIRMY KOSPEL Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ GRBT W-096 O MOCY 4,5kW	2 szt.
31		
	ZASOBNIK C.W.U. TYP SG 140 FIRMY GALMET Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ O MOCY 2,0kW	4 szt.
32		
	ZASOBNIK C.W.U. TYP SG 80 FIRMY GALMET Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ O MOCY 2,0kW	1 szt.
33		
	ZASOBNIK C.W.U. TYP SE-400 TERMO MAX FIRMY KOSPEL Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ GRBT W-096 O MOCY 6,0kW	2 szt.
34		
	POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY V=10L O MOCY Q=2,0kW	2 szt.
35		
36	ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA VV300 HONEYWELL DN80	1 szt.
37	ZAWÓR ZWROTNY DN65	1 szt.
38	ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY DN50	1 szt.

	ZAWÓR SKOŚNY ZWROTNO-ZAPOROWY DN50 Z	
39	KURKIEM SPUSTOWYM	1 szt.
40	WODOMIERZ FLOSTAR-M DN40	1 szt.
41	Hydrant p.poż. wewnętrzny DN25	6 szt.
42	Hydrant p.poż. wewnętrzny DN50	1 szt.

Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

1	Rura PCV160	155,0 mb
2	Rura PCV110	58,7 mb
3	Rura PCV50	8,5 mb
4	Wpust podłogowy	8 szt.